
ТИП	Отвердитель
ПРИМЕНЕНИЕ	Данный отвердитель предназначен для использования со следующими покрытиями: TEKNODUR FILLER 3310 TEKNODUR 3510 TEKNODUR 3540 TEKNODUR STRUCTURE 3610 TEKNODUR TEXTURE 3810
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА	-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Коэффициент смешения	Коэффициент смешения базового материала с отвердителем см. на этикетке базового материала. Если коэффициент смешения касается веса, для точного определения количества компонентов необходимо использовать подходящее взвешивающее оборудование. Если коэффициент смешения указан в % к объёму, следует использовать мерный сосуд или измерительный стержень. Для получения удовлетворительных результатов отвердитель должен быть смешан правильно. Вязкость материала повышается в течение 15 минут после добавления отвердителя. По истечении этого времени требуется откорректировать вязкость для распыления материала.
Хранение	Отвердитель вступает в реакцию с имеющейся в воздухе влагой, поэтому важно после использования плотно закрывать контейнер.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	См. паспорт безопасности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	См. паспорт безопасности. Хранить в плотно закрытом контейнере.